



Organisme certificateur  
mandaté par AFNOR Certification

# CERTIFICAT

Pompe à chaleur  
Heat Pumps



POMPE À CHALEUR  
www.marque-nf.com

Délivré à / *Granted to*

## ECOFORST GEOTERMIA S.L.

C/ Puerto Rico 14  
36204 VIGO  
ESPAGNE

Pour les produits suivants / *For the following products*

Marque Commerciale / *Trade Name*

**ECOFORST**

Nom de Gamme / *Range Name*

**ecoGEO BASIC ou BASIC FREE COOLING**

Numéro de Gamme / *Range number*  
**1737E / 1403**

(Références et caractéristiques données en annexe / *references and characteristics given in attached appendix*)

**Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / *Manufactured in the production plant(s):***

Liste des unités de fabrication en annexe / *Liste of production sites on appendix*

**Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées  
par le référentiel de certification NF 414 - Pompe à chaleur en vigueur.**

**En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit  
d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies  
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.**

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to  
the certification rules NF 414 - Heat Pumps in force.*

*By virtue of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the  
NF Mark to the beneficiary for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to  
the aforementioned NF certification.*



CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES

Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr

**Date de début de validité :** 28 janvier 2019  
*Effective date :* 28 January 2019

**Date de fin de validité :** 30 juin 2019  
*Expiry date :* 30 June 2019

Etabli à Paris, le  
28 janvier 2019  
Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

**Le Directeur Général**

Certificat n° 414 - 1737

**Sylvain COURTEY**

## Caractéristiques techniques de la gamme

### Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique (Ph)
- Puissance électrique absorbée (Pe)
  
- Puissance de veille
- Niveau de puissance acoustique
  
- Coefficient de performance saisonnier SCOP
- Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet
- Efficacité énergétique saisonnière  $\eta_s$

<b>Mode d'échange :</b>	<b>Eau glycolée / Eau</b>
<b>Famille de PAC :</b>	<b>Géothermale</b>
<b>Type de PAC :</b>	<b>Monobloc</b>
<b>Compresseur :</b>	<b>Monocompresseur</b>
<b>Fluide frigorigène :</b>	<b>R 410A</b>
<b>Localisation de la PAC :</b>	<b>Intérieure</b>
<b>Réversible :</b>	<b>Non</b>

### **Commentaire sur les fonctionnalités de la gamme ecoGEO Basic ou Basic Free Cooling**

Pompes à chaleur Inverter eau glycolée-eau à captage géothermique, aérothermique ou hybride. La plage de modulation est indiquée dans le nom du modèle (p. ex.: la ecoGEO B1 1-9 module entre 1 kW et 9 kW).  
 Services: ECS et Chauffage (ecoGEO B1) / ECS, Chauffage et Free Cooling (ecoGEO B2).

**Usine(s) de fabrication**

36316  
VINCIO-GONDOMAR  
ESPAGNE

Modèle de la PAC	Référence de la PAC
ecoGEO B1 1-9 kW (COPmax)	Réf : 21113/1
ecoGEO B2 1-9 kW (COPmax)	Réf : 21123/1
ecoGEO B1 1-9 kW EH (COPmax)	Réf : 21112/1
ecoGEO B2 1-9 kW EH (COPmax)	Réf : 21122/1
ecoGEO B1 1-9 kW HTR (COPmax)	Réf : 21111/1
ecoGEO B2 1-9 kW HTR (COPmax)	Réf : 21121/1
ecoGEO B1 1-9 kW HTR EH (COPmax)	Réf : 21110/1
ecoGEO B2 1-9 kW HTR EH(COPmax)	Réf : 21120/1
ecoGEO B1T 1-9 kW (COPmax)	Réf : 23113/1
ecoGEO B2T 1-9 kW (COPmax)	Réf : 23123/1
ecoGEO B1T 1-9 kW EH (COPmax)	Réf : 23112/1
ecoGEO B2T 1-9 kW EH (COPmax)	Réf : 23122/1
ecoGEO B1T 1-9 kW HTR (COPmax)	Réf : 23111/1
ecoGEO B2T 1-9 kW HTR (COPmax)	Réf : 23121/1
ecoGEO B1T 1-9 kW HTR EH (COPmax)	Réf : 23110/1
ecoGEO B2T 1-9 kW HTR EH (COPmax)	Réf : 23120/1
ecoGEO B1 3-12 kW (COPmax)	Réf : 21213/1
ecoGEO B2 3-12 kW (COPmax)	Réf : 21223/1
ecoGEO B1 3-12 kW EH (COPmax)	Réf : 21212/1
ecoGEO B2 3-12 kW EH (COPmax)	Réf : 21222/1
ecoGEO B1 3-12 kW HTR (COPmax)	Réf : 21211/1
ecoGEO B2 3-12 kW HTR (COPmax)	Réf : 21221/1
ecoGEO B1 3-12 kW HTR EH (COPmax)	Réf : 21210/1
ecoGEO B2 3-12 kW HTR EH (COPmax)	Réf : 21220/1
ecoGEO B1T 3-12 kW (COPmax)	Réf : 23213/1
ecoGEO B2T 3-12 kW (COPmax)	Réf : 23223/1
ecoGEO B1T 3-12 kW EH (COPmax)	Réf : 23212/1
ecoGEO B2T 3-12 kW EH (COPmax)	Réf : 23222/1
ecoGEO B1T 3-12 kW HTR (COPmax)	Réf : 23211/1
ecoGEO B2T 3-12 kW HTR (COPmax)	Réf : 23221/1
ecoGEO B1T 3-12 kW HTR EH (COPmax)	Réf : 23210/1
ecoGEO B2T 3-12 kW HTR EH (COPmax)	Réf : 23220/1
ecoGEO B1 1-9 kW (Pmax)	Réf : 21113/1
ecoGEO B2 1-9 kW (Pmax)	Réf : 21123/1
ecoGEO B1 1-9 kW EH (Pmax)	Réf : 21112/1
ecoGEO B2 1-9 kW EH (Pmax)	Réf : 21122/1
ecoGEO B1 1-9 kW HTR (Pmax)	Réf : 21111/1
ecoGEO B2 1-9 kW HTR (Pmax)	Réf : 21121/1
ecoGEO B1 1-9 kW HTR EH (Pmax)	Réf : 21110/1
ecoGEO B2 1-9 kW HTR EH (Pmax)	Réf : 21120/1
ecoGEO B1T 1-9 kW (Pmax)	Réf : 23113/1
ecoGEO B2T 1-9 kW (Pmax)	Réf : 23123/1
ecoGEO B1T 1-9 kW EH (Pmax)	Réf : 23112/1
ecoGEO B2T 1-9 kW EH (Pmax)	Réf : 23122/1
ecoGEO B1T 1-9 kW HTR (Pmax)	Réf : 23111/1
ecoGEO B2T 1-9 kW HTR (Pmax)	Réf : 23121/1
ecoGEO B1T 1-9 kW HTR EH (Pmax)	Réf : 23110/1
ecoGEO B2T 1-9 kW HTR EH (Pmax)	Réf : 23120/1
ecoGEO B1 3-12 kW (Pmax)	Réf : 21213/1
ecoGEO B2 3-12 kW (Pmax)	Réf : 21223/1
ecoGEO B1 3-12 kW EH (Pmax)	Réf : 21212/1
ecoGEO B2 3-12 kW EH (Pmax)	Réf : 21222/1
ecoGEO B1 3-12 kW HTR (Pmax)	Réf : 21211/1
ecoGEO B2 3-12 kW HTR (Pmax)	Réf : 21221/1
ecoGEO B1 3-12 kW HTR EH (Pmax)	Réf : 21210/1
ecoGEO B2 3-12 kW HTR EH (Pmax)	Réf : 21220/1
ecoGEO B1T 3-12 kW (Pmax)	Réf : 23213/1
ecoGEO B2T 3-12 kW (Pmax)	Réf : 23223/1
ecoGEO B1T 3-12 kW EH (Pmax)	Réf : 23212/1
ecoGEO B2T 3-12 kW EH (Pmax)	Réf : 23222/1
ecoGEO B1T 3-12 kW HTR (Pmax)	Réf : 23211/1
ecoGEO B2T 3-12 kW HTR (Pmax)	Réf : 23221/1
ecoGEO B1T 3-12 kW HTR EH (Pmax)	Réf : 23210/1
ecoGEO B2T 3-12 kW HTR EH (Pmax)	Réf : 23220/1

Nom de la gamme		ecoGEO BASIC ou BASIC FREE COOLING						
Modèle de la PAC		ecoGEO B1 ou B2 1-9 kW (COPmax) - voir modèles page 3						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T <sub>aux</sub> [%]	L <sub>rcontmin</sub> [-]	C <sub>cp</sub> L <sub>rcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	11,5	1,11	-	-	Enveloppe	Bouche	54

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	4,12	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	0,91	-	-	-
			COP	-	4,52	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	4,80	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	1,70	-	-	-
			COP	-	2,83	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0\_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0\_-3°C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0\_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Variable	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,85	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		3,52	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-10,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		3,52	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,84	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP <sub>net</sub> [-]		4,88	-
Efficacité énergétique saisonnière η <sub>s</sub> [%]		187,0	-

Nom de la gamme		ecoGEO BASIC ou BASIC FREE COOLING						
Modèle de la PAC		ecoGEO B1T ou B2T 1-9 kW (COPmax) - voir modèles page 3						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T <sub>aux</sub> [%]	Lrcontmin [-]	Ccp <sub>Lrcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Scroll	11,5	1,11	-	-	Enveloppe	Bouche	54

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C				Température amont (eau glycolée) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	4,12	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	0,91	-	-	-
			COP	-	4,52	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	4,80	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	1,70	-	-	-
			COP	-	2,83	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0\_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0\_-3°C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0\_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Variable	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,85	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		3,52	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-10,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		3,52	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,84	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP <sub>net</sub> [-]		4,88	-
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		187,0	-

Nom de la gamme		ecoGEO BASIC ou BASIC FREE COOLING						
Modèle de la PAC		ecoGEO B1 ou B2 3-12 kW (COPmax) - voir modèles page 3						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T <sub>aux</sub> [%]	Lrcontmin [-]	Ccp <sub>Lrcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	11,5	0,72	-	-	Enveloppe	Bouche	54

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	7,30	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	1,60	-	-	-
			COP	-	4,56	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	6,65	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	2,28	-	-	-
			COP	-	2,92	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0\_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0\_-3°C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0\_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Variable	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		15,16	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		3,63	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-10,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		3,63	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,95	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP <sub>net</sub> [-]		4,98	-
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		188,0	-

Nom de la gamme		ecoGEO BASIC ou BASIC FREE COOLING						
Modèle de la PAC		ecoGEO B1T ou B2T 3-12 kW (COPmax) - voir modèles page 3						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T <sub>aux</sub> [%]	L <sub>rcontmin</sub> [-]	C <sub>cpLrcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Scroll	11,5	0,72	-	-	Enveloppe	Bouche	54

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	7,30	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	1,60	-	-	-
			COP	-	4,56	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	6,65	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	2,28	-	-	-
			COP	-	2,92	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0\_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0\_-3°C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0\_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Variable	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		15,16	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		3,63	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-10,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		3,63	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,95	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP <sub>net</sub> [-]		4,98	-
Efficacité énergétique saisonnière η <sub>s</sub> [%]		188,0	-

Nom de la gamme		ecoGEO BASIC ou BASIC FREE COOLING						
Modèle de la PAC		ecoGEO B1 ou B2 1-9 kW (Pmax) - voir modèles page 3						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T <sub>aux</sub> [%]	Lrcontmin [-]	Ccp <sub>Lrcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	11,5	0,37	-	-	Enveloppe	Bouche	54

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	10,69	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	3,01	-	-	-
			COP	-	3,55	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	10,05	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	4,06	-	-	-
			COP	-	2,48	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0\_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0\_-3°C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0\_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Variable	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,85	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		3,52	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-10,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		3,52	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,84	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP <sub>net</sub> [-]		4,88	-
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		187,0	-



Nom de la gamme		ecoGEO BASIC ou BASIC FREE COOLING						
Modèle de la PAC		ecoGEO B1T ou B2T 1-9 kW (Pmax) - voir modèles page 3						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T <sub>aux</sub> [%]	Lrcontmin [-]	Ccp <sub>Lrcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Scroll	11,5	0,37	-	-	Enveloppe	Bouche	54

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	10,69	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	3,01	-	-	-
			COP	-	3,55	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	10,05	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	4,06	-	-	-
			COP	-	2,48	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0\_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0\_-3°C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0\_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Variable	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,85	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		3,52	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-10,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		3,52	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,84	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP <sub>net</sub> [-]		4,88	-
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		187,0	-

Nom de la gamme		ecoGEO BASIC ou BASIC FREE COOLING						
Modèle de la PAC		ecoGEO B1 ou B2 3-12 kW (Pmax) - voir modèles page 3						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T <sub>aux</sub> [%]	Lrcontmin [-]	Ccp <sub>Lrcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Scroll	11,5	0,28	-	-	Enveloppe	Bouche	54

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	15,16	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	4,17	-	-	-
			COP	-	3,64	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	13,95	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	5,46	-	-	-
			COP	-	2,55	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0\_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0\_-3°C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0\_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Variable	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		15,16	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		3,63	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-10,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		3,63	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,95	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP <sub>net</sub> [-]		4,98	-
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		188,0	-

Nom de la gamme		ecoGEO BASIC ou BASIC FREE COOLING						
Modèle de la PAC		ecoGEO B1T ou B2T 3-12 kW (Pmax) - voir modèles page 3						
Nature de l'alimentation	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T <sub>aux</sub> [%]	L <sub>rcontmin</sub> [-]	C <sub>cp</sub> L <sub>rcontmin</sub>	Coté extérieur		Coté intérieur
400V 3N ~ 50Hz	Scroll	11,5	0,28	-	-	Enveloppe	Bouche	54

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau ou eau glycolée) en °C			Température amont (eau glycolée) en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-5_**	0_-3	5_**	10_**	15_**
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	15,16	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	4,17	-	-	-
			COP	-	3,64	-	-	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	13,95	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	5,46	-	-	-
			COP	-	2,55	-	-	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 0\_-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 0\_-3°C.

(\*\*) : le débit nominal de la source amont obtenu à 0\_-3°C est conservé pour les autres températures de la source amont.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Variable	-
	- température de sortie d'eau	Variable	-
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	-
Puissance thermique nominale Prated [kW]		15,16	-
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-10,0	-
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		3,63	-
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-10,0	-
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		3,63	-
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		4,95	-
Coefficient de performance saisonnier net SCOP <sub>net</sub> [-]		4,98	-
Efficacité énergétique saisonnière η <sub>s</sub> [%]		188,0	-